



RETRO GUARD™

PROTEÇÃO MÁXIMA CONTRA MANCHAS



Descrição do produto

RetroGuard™ fornece proteção máxima contra manchas e corrosão com acabamento de alto brilho. Este revestimento tópico é ideal para proteger concreto e tijoleira contra manchas. Quando ocorre um derramamento, a camada de propriedades protetoras do RetroGuard evita danos imediatos ao piso e aumenta a janela de oportunidade para limpeza.

BENEFÍCIOS

- Proteção definitiva contra manchas e corrosão
- Selante tópico
- Forte aderência ao piso; não descasca nem descama
- Cria alto brilho quando polido; cura sem polir
- Melhora a cor do piso, incluindo corantes e agregados
- Estável aos raios UV; pode ser usado ao ar livre
- Pode ser reaplicado a qualquer momento; não requer decapagem
- Cria uma camada sacrificial entre o derramamento e o piso
- Reduz reparos de manchas caros e demorados
- Ideal para todos os pisos tratados Ashford Formula™ e RetroPlate® - novos ou antigos, padrão ou coloridos - e todos os pisos de concreto e mosaico



Guia de seleção de produtos

	Retro Guard	Retro Pel	Retro Shield
Proteção Ácida	Alto	Nenhum	Médio
Repelência a óleo e água	Baixo	Alto	Médio
Aprimoramento de tintura	Alto	Nenhum	Alto
Aprimoramento de brilho	Alto	Baixo	Médio
Selador Penetrante	Não	Sim	Sim
Selador tópico	Sim	Não	Sim
Facilidade de instalação	Médio	Fácil	Fácil
Facilidade de reparo	Médio	Médio	Fácil



Informações técnicas

Forma:	Leite branco
Cobertura:	37-50 m²/L
Embalagem:	3.79 L - Jarro 19 L - Balde 208 L - Tambor (sob encomenda)
Vida útil de armazenamento:	Um ano em recipiente selado de fábrica
Congelando:	Proteger do congelamento
Odor:	Baixo odor
VOC:	Teor de COV 0 g/L. Está em conformidade com todos os regulamentos AIM VOC nacionais, estaduais e distritais conhecidos. Teor máximo de VOC 100 g/L.



Aplicação

Leia todas as instruções e informações da FDS antes de usar. Utilize equipamento de segurança adequado. Sempre teste a superfície do piso quanto à adequação e aos resultados desejados antes da aplicação geral. Avalie a transmissão de vapor ou outras preocupações potenciais. Deixe a superfície secar completamente antes da inspeção e aprovação.

PREPARAÇÃO

Proteja pessoas, veículos, propriedades, plantas e todas as superfícies não destinadas ao tratamento contra produtos, resíduos, respingos, vapores e vento.

Use polietileno ou outros materiais de proteção comprovados. Garanta a entrada de ar fresco e ventilação cruzada durante a aplicação e secagem.

Remova qualquer sujeira, óleo, graxa, tinta, ceras, eflorescências e selantes de superfície antes da aplicação. Para obter melhores resultados, limpe o chão com CreteClean Plus com Scar Guard™ usando uma escova automática com esponjas azuis ou pretas, ou um esfregão e balde. RetroGuard pode ser aplicado 28 dias após a colocação do concreto.

Temperatura da superfície e do ar: A temperatura deve estar entre 4-26°C. RetroGuard aplica-se, seca e cura de forma mais uniforme em pisos frios. Evite aplicar sob luz solar direta. Use apenas em áreas bem ventiladas.

Congelando: Se houver alguma preocupação de que o RetroGuard tenha sido congelado a qualquer momento, as etapas a seguir ajudarão a garantir que ele seja utilizável. Coloque o(s) balde(s) RetroGuard em banho-maria quente a 22-24°C e deixe o produto aquecer completamente. Não aplique choques no produto com calor extremo. Quando estiver morno, retire a tampa e mexa o produto com um bastão grande para misturar tinta. Mexa para frente e para trás, em várias direções, certificando-se de raspar as laterais e o fundo do balde. Isso não requer agitação em alta velocidade com um misturador ou agitação, pois isso produz espuma e adiciona bolhas de ar ao produto.

Equipamento: Pulverizador de bomba com ponta cônica ajustável (aproximadamente 0,5 gpm), filtro de tinta, almofada de microfibra, polidor de propano e almofada de polimento de cabelo natural macio (opcional) e equipamento de segurança apropriado.

Cobertura: Em superfícies densificadas e densificadas-polidas: aproximadamente 37-50 m²/L. As taxas de cobertura variam de acordo com a porosidade do concreto e o nível de polimento. A adequação do produto ao piso em questão deve ser determinada pelo aplicador.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO PADRÃO

Mexa ou misture bem. Não agite, pois agitar produz espuma. RetroGuard é enviado pronto para uso. Limpe o chão com CreteClean Plus com Scar Guard usando uma escova automática com esponjas azuis ou pretas, ou um esfregão e balde. A aplicação pode começar quando o piso estiver úmido ao toque ou completamente seco.

Encha o pulverizador bombeado com RetroGuard usando um **filtro de tinta ou pano de algodão*** para evitar partículas que possam entupir o bico de pulverização. Pulverize/umedecia a almofada de microfibra com RetroGuard para que possa mover o produto com mais facilidade pelo chão. Certifique-se de que a almofada de microfibra não esteja muito saturada ou seca.

*** Nota:** Após a abertura e exposição ao ar, ou à medida que envelhece, o RetroGuard pode começar a formar grumos ou tornar-se pegajoso. Esticar adequadamente o RetroGuard com um filtro de tinta evitará entupimento desnecessário do pulverizador bombeado.

RetroGuard é enviado com força total. Se necessário (após testar a absorção do piso) corte com água até 50%. Aplique RetroGuard usando um pulverizador bombeado, cobrindo uma ampla área de 1,2 a 1,5 m. Comece em uma borda do chão e trabalhe para trás ou longe do produto molhado. Certifique-se de trabalhar em seções pequenas o suficiente para evitar pisar no produto molhado. Isso fará com que os sapatos fiquem pegajosos, deixando marcas de pegadas depois de secos.

Espalhe o RetroGuard uniformemente com uma almofada de microfibra úmida usando um movimento em forma de oito para aplicar o produto no chão. Use passagens sobrepostas, mantendo uma borda úmida para uniformidade aparência. Se durante a aplicação a almofada de microfibra começar a arrastar ou ficar pegajosa, enxágue a almofada com água e torça. Continue usando o mesmo pad.

Após a aplicação, deixe o RetroGuard secar por aproximadamente 50-60 minutos. Faça o polimento com um polidor de propano de alta velocidade a 3/4 da velocidade (aproximadamente 1.500 RPM) usando uma almofada de cabelo macia e natural. O polimento não é necessário para curar o produto, porém melhora o brilho do piso.

Após a aplicação, enxágue e lave todo o equipamento com água limpa. Pisos com RetroGuard podem receber tráfego em até 12 horas em condições internas típicas. Proteja da água ou outros líquidos por pelo menos 24 horas.

MANUTENÇÃO

Não utilize detergentes ácidos ou detergentes que contenham sulfatos ou hidróxidos. Use CreteClean Plus com detergente Scar Guard em esfregões ou baldes de esfregão para obter melhores resultados. Mantenha o piso limpo, removendo sujeira e detritos. Limpe derramamentos rapidamente.



Garantia, assistência técnica e informações FDS

GARANTIA

O fabricante garante que este produto está livre de defeitos. Onde permitido por lei, nenhuma outra garantia com relação a este produto, expressa ou implícita, incluindo, sem limitação, as garantias implícitas de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O comprador será responsável por realizar seus próprios testes para determinar a adequação deste produto para sua finalidade específica. A responsabilidade será limitada em todos os casos ao fornecimento de produto suficiente para tratar novamente as áreas específicas nas quais o produto defeituoso foi aplicado. A aceitação e uso deste produto isenta o fornecedor de qualquer responsabilidade, de qualquer fonte, incluindo responsabilidade por danos incidentais, consequenciais ou resultantes, seja devido a violação da garantia, negligência ou extensão por representantes da RetroGuard, seus distribuidores, aplicadores ou revendedores.

SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTACTO DE EMERGÊNCIA

Entre em contato com a Formula Tec pelo (11) 97722-7570

FDS

Para obter informações de FDS escaneie o código fornecido.



PRODUTOS DE APOIO

Entre em contato com a Formula Tec para obter mais informações sobre produtos de suporte :

- Ashford Formula™
- CreteClean Plus com Scar Guard™
- CreteClean Plus com Scar Guard - Dose unitária™
- CreteFill Pro Series™ Preenchimentos de juntas e produtos de reparo
- CreteStrip™
- Diamantes e Corantes
- KickStart™
- RetroPel™
- RetroPlate™
- RetroShield™
- SaltSlayer™